



■ Alle erforderlichen Dichtheits- oder Druckprüfungen werden serienbegleitend im Hause durchgeführt

Technische Daten

Material:

PA6 GF

Abmessungen:

Länge:66 mm

Breite:49 mm

Höhe:62 mm

Gewicht:

Gesamt: 46 g

Farbe:

schwarz

Montage:

Dichtungsring, 2 Buchsen

Wasserstutzen, Schlauchverbindungsstutzen

Im Motorraum, meist in der Nähe des Kühlmittelregler-Gehäuse, befindet sich der Wasserstutzen. Dieser dient zur Verbindung des Kühlmittelkreislaufs der Zylinderköpfe. Ausserdem leitet er das Kühlmittel aus den Zylinderköpfen.

Je nach Ausführung werden zusätzliche Ausgänge, zum Beispiel zur Entlüftung, mit an den Wasserstutzen angebracht.

Die Integration von Dichtringen, sowie Buchsen zur Befestigung des Wasserstutzens können je nach Bedarf umgesetzt werden.

Alle erforderlichen Dichtheits- oder Druckprüfungen werden serienbegleitend im Hause durchgeführt.

Verwendete Technologien und Maschinen

Spritzgießen



Haben Sie noch Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Projektmanagement

Telefon: 0212 / 26 222 0

Fax: 0212 / 26 222 22

E-Mail: info@haubitz.de